

# Přístroj pro tepelné upínání

## TGSI 2410

- k dispozici rychlovýměna cívkového systému
- vylepšená funkce sušení po procesu chlazení
- ergonomická pracovní výška 1300 mm
- plně automatické chlazení a sušení tepelného sklíčidla

## Tepelný upínač typ TGSI2410WK1-8-FS-BIL

### Parametry

<b>Identifikační číslo</b>	5110995
<b>Kontrolní panel</b>	grafický
<b>Upínací rozsah SC</b>	Ø 3 - 20 mm
<b>Upínací rozsah HSS</b>	Ø 6 - 20 mm
<b>Cívka</b>	indukční
<b>Max. délka nástroje</b>	380 mm u HSK-A63 / SK40 365 mm u HSK-A100 / SK50
<b>Max. délka chlazení</b>	180 mm u HSK-A63 / SK40 175 mm u HSK-A100 / SK50
<b>Typ chlazení</b>	chlazení kapalinou se sušením, nezávislé na geometrii
<b>Doba chlazení / nádrž na kapalinu</b>	20 s / 50 l
<b>Max. rozhraní stroje</b>	HSK-A100 / SK50
<b>Napájení</b>	8 kW
<b>Přívod elektrického proudu</b>	400 V / 16 A / 50 Hz
<b>Tlak vzduchu</b>	4 bary
<b>Rozměry (š x h x v )</b>	800 x 560 x 1720 mm
<b>Hmotnost</b>	128 kg
	feritové kroužky od 3 - 32 mm
	4 pólové disky
<b>Součást balení</b>	1000 ml chladicí emulze a ochrany proti korozi
	ochranné rukavice
	návod k obsluze

\* dodávka nezahrnuje držák nářadí a chladicí adaptéry

