Kleština RH pro hydro-upínače



Obvodové házení ≤ 0,005

Název	d	D	L
RH20 D..	3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 14,16	20	50
RH25 D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	57
RH32 D..	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	59,6

poznámka: pro upínání hladké stoky v toleranci h6

Kleština RH_TB pro hydro-upínače

pro vnitřní chlazení do 80 barů



Obvodové házení ≤ 0,005

Název	d	D	L
RH20TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 14,16	20	49,4
RH25TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	50,5
RH32TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	61

poznámka: pro upínání hladké stoky v toleranci h6

Kleština RH_K pro hydro-upínače

s chladícími kanály u stopky - do 80 barů



Obvodové házení ≤ 0,005

Název	d	D	L
RH20K D..	3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 14,16	20	49
RH25K D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	54,5
RH32K D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	57,5

poznámka: pro upínání hladké stoky v toleranci h6